

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A                                               | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A.T. | Κωδικός Άρθρου    | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|----------|
| [1]                                               | [2]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [3]  | [4]               | [5]        | [6]      |
| <b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |            |          |
| 1                                                 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | ΝΑΟΔΟ Α02         | m3         | 1.950,00 |
| 2                                                 | Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών                                                                                                                                                                               | 2    | ΝΑΟΔΟ Α02.1       | m3         | 25,00    |
| 3                                                 | Καθαίρεσεις πλινθοδομών                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | ΝΑΟΙΚ 22.04       | m3         | 5,00     |
| 4                                                 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών                                                                                                                                                                                          | 4    | ΝΑΟΙΚ 22.21.01    | m2         | 33,00    |
| 5                                                 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης                                                                                                                                                                                                   | 5    | ΝΑΟΙΚ 22.15.01    | m3         | 58,00    |
| 6                                                 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων                                                                                                                                                                                                                                                           | 6    | ΝΑΟΙΚ 22.45       | m2         | 18,00    |
| 7                                                 | Αποξήλωση υφιστάμενων ταμπλών μπασκετών                                                                                                                                                                                                                                                          | 7    | ΝΑΟΙΚ 22.45.01.ΣΧ | TEM        | 2,00     |
| 8                                                 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα                                                                                                                                                                                                                                 | 8    | ΝΑΟΙΚ 10.01.02    | ton        | 300,00   |
| 9                                                 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια                                                                                                                                                                                                                                      | 9    | ΝΑΟΙΚ 10.01.01    | ton        | 15,00    |
| 10                                                | Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   | ΝΑΟΔΟ Γ01.1       | m3         | 800,00   |
| 11                                                | Στρώσεις έδρας και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου                                                                                                                                                                                                                            | 11   | ΝΑΥΔΡ 5.07        | m3         | 100,00   |
| 12                                                | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)                                                                                                                                                                                                                                                                | 12   | ΝΑΟΔΟ Γ02.2       | m2         | 3.460,00 |
| <b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |            |          |
| 1                                                 | Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20                                                                                                                                                                                                                            | 13   | ΝΑΟΔΟ Β29.3.4     | m3         | 55,00    |
| 2                                                 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20                                                                                                                                              | 14   | ΝΑΟΙΚ 32.01.04    | m3         | 145,00   |
| 3                                                 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25                                                                                                                                              | 15   | ΝΑΟΙΚ 32.01.05    | m3         | 53,00    |
| 4                                                 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων                                                                                                                                                                                                                        | 16   | ΝΑΟΙΚ 49.01.02    | m          | 20,80    |
| 5                                                 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17   | ΝΑΟΙΚ 38.02       | m2         | 50,00    |
| 6                                                 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18   | ΝΑΟΙΚ 38.01       | m2         | 700,00   |
| 7                                                 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C                                                                                                                                                                                                                                          | 19   | ΝΑΟΙΚ 38.20.03    | kg         | 3.070,00 |
| 8                                                 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.                                                                                                                                                                                                                                              | 20   | ΝΑΟΙΚ 38.20.02    | kg         | 340,00   |
| 9                                                 | Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm | 21   | ΝΑΥΔΡ 12.30.02.01 | m          | 175,00   |
| 10                                                | Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm | 22   | ΝΑΥΔΡ 12.30.02.02 | m          | 125,00   |
| <b>3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |            |          |
| 1                                                 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 3/4 πλίνθου                                                                                                                                                                                                          | 23   | ΝΑΟΙΚ 46.10.03    | m2         | 68,36    |
| 2                                                 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα                                                                                                                                                                                                                                               | 24   | ΝΑΟΙΚ 71.21       | m2         | 260,00   |
| 3                                                 | Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2                                                                                                                                                                                                                      | 25   | ΝΑΟΙΚ 22.36.01    | TEM        | 4,00     |
| 4                                                 | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | 26   | ΝΑΟΙΚ 78.05.04    | m2         | 64,05    |
| <b>4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |            |          |
| <b>4.1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΑΕΡΙΣΜΟΣ</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |            |          |
| 1                                                 | Αποξήλωση & Απομάκρυνση υφιστάμενων Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (φωτιστικών, σωληνώσεων, θέρμανσης υδραυλικών κλπ.)                                                                                                                                                                       | 27   | ΑΤΗΕ 6107Β.ΣΧ     | TEM        | 1,00     |
| 2                                                 | Κλιματιστική μονάδα , διαιρούμενου τύπου, 9000BTU/hr                                                                                                                                                                                                                                             | 28   | ΑΤΗΕ 8557.2Β.ΣΧ   | TEM        | 2,00     |
| 3                                                 | Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως τύπου fan-section πλήρης με παροχή 320 m3/h και στατική πίεση 50 Pa                                                                                                                                                                                       | 29   | ΑΤΗΕ 8560.4.ΣΧ    | TEM        | 1,00     |

| A/A                                                 | Είδος Εργασιών                                                                                                                           | A.T. | Κωδικός Αρθρου   | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|----------|
| [1]                                                 | [2]                                                                                                                                      | [3]  | [4]              | [5]        | [6]      |
| 4                                                   | Ανεμιστήρας αξονικός ελικοειδής τοίχου ή παραθύρου Φ250MM πλήρης με παροχή 350 m3/h                                                      | 30   | ATHE 8559.1.ΣΧ   | TEM        | 2,00     |
| 5                                                   | Ανεμιστήρας ελικοειδής Φ125, 80m3/h προσαρμοσμένος σε σωλήνα                                                                             | 31   | ATHE 8559.2.ΣΧ   | TEM        | 1,00     |
| 6                                                   | Σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο                                                                                                          | 32   | ATHE 8537.1.ΣΧ   | kg         | 40,00    |
| 7                                                   | Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής                                                                      | 33   | ATHE 8537.2.ΣΧ   | kg         | 25,00    |
| 8                                                   | Στόμιο τοίχου απόρριψης αέρα 30X30 cm                                                                                                    | 34   | ATHE 8541.3.ΣΧ   | TEM        | 1,00     |
| 9                                                   | Στόμιο εξαερισμού 40X20 cm                                                                                                               | 35   | ATHE 8541.4.ΣΧ   | TEM        | 1,00     |
| 10                                                  | Αποξείλωση, επανέλεγχος και επανεγκατάσταση Κλιματιστικής μονάδας, διαιρούμενου τύπου, παντός τύπου                                      | 36   | ATHE 8557.2Γ.ΣΧ  | TEM        | 2,00     |
| <b>4.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ-ΑΣΘΕΝΗ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> |                                                                                                                                          |      |                  |            |          |
| 1                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm                                                                                        | 37   | ATHE 8732.1.2    | m          | 25,00    |
| 2                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm                                                                                          | 38   | ATHE 8732.1.3    | m          | 25,00    |
| 3                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm                                                                                          | 39   | ATHE 8732.1.4    | m          | 10,00    |
| 4                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 29mm                                                                                          | 40   | ATHE N18732.1.5  | TEM        | 10,00    |
| 5                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 13,5mm                                                                                       | 41   | ATHE 8732.2.2    | m          | 10,00    |
| 6                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm                                                                                         | 42   | ATHE 8732.2.3    | m          | 10,00    |
| 7                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 23mm                                                                                         | 43   | ATHE 8732.2.4    | m          | 20,00    |
| 8                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 29mm                                                                                         | 44   | ATHE 8732.2.5    | m          | 15,00    |
| 9                                                   | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ 13,5mm                                                                  | 45   | ATHE N18733.2.2  | m          | 15,00    |
| 10                                                  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ 16mm                                                                    | 46   | ATHE N18733.2.3  | m          | 15,00    |
| 11                                                  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ 23mm                                                                    | 47   | ATHE N18733.2.4  | m          | 20,00    |
| 12                                                  | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm                                                                                                       | 48   | ATHE 8735.2.1    | TEM        | 20,00    |
| 13                                                  | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm                                                                                                | 49   | ATHE 8735.2.3    | TEM        | 10,00    |
| 14                                                  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπирάλ 13,5mm                                                                                      | 50   | ATHE 8734.2.2    | m          | 15,00    |
| 15                                                  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπирάλ 16mm                                                                                        | 51   | ATHE 8734.2.3    | m          | 15,00    |
| 16                                                  | Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2                                                                                             | 52   | ATHE 8751.1.2    | m          | 50,00    |
| 17                                                  | Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2                                                                                              | 53   | ATHE 8751.1.3    | m          | 30,00    |
| 18                                                  | Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 4mm2                                                                                                | 54   | ATHE 8751.1.4    | m          | 20,00    |
| 19                                                  | Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2                                                                                          | 55   | ATHE 8766.3.1    | m          | 80,00    |
| 20                                                  | Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2                                                                                          | 56   | ATHE 8766.3.2    | m          | 100,00   |
| 21                                                  | Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm2                                                                                            | 57   | ATHE 8766.3.3    | m          | 40,00    |
| 22                                                  | Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm2                                                                    | 58   | ATHE 8774.3.1    | m          | 30,00    |
| 23                                                  | Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm2                                                                    | 59   | ATHE 8774.3.2.ΣΧ | m          | 10,00    |
| 24                                                  | Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 4 mm2                                                                      | 60   | ATHE 8774.3.3    | m          | 30,00    |
| 25                                                  | Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 6 mm2                                                                      | 61   | ATHE 8774.3.4    | m          | 40,00    |
| 26                                                  | Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm2                                                                    | 62   | ATHE 8774.6.4    | m          | 30,00    |
| 27                                                  | Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 16 mm2                                                                   | 63   | ATHE 8774.6.6    | m          | 40,00    |
| 28                                                  | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 16 mm2                                                                                                 | 64   | ATHE 8757.2.2.ΣΧ | m          | 30,00    |
| 29                                                  | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός                                                  | 65   | ATHE 8801.1.1    | TEM        | 4,00     |
| 30                                                  | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ                                            | 66   | ATHE 8801.1.4    | TEM        | 4,00     |
| 31                                                  | Διακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός                                                   | 67   | ATHE N18811.1.1  | TEM        | 8,00     |
| 32                                                  | Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 A, τάσεως 250V Εντάσεως 10A απλός διπολικός                                        | 68   | ATHE N18811.1.2  | TEM        | 16,00    |
| 33                                                  | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A                                                                                               | 69   | ATHE 8826.3.2    | TEM        | 8,00     |
| 34                                                  | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, με καπάκι προστασίας                                                                         | 70   | ATHE 8826.3.2.ΣΧ | TEM        | 18,00    |
| 35                                                  | Φωτιστικό σώμα , τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα (σφαιρική χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό με λαμπτήρα led 14 W     | 71   | ATHE 8982.5.1.ΣΧ | TEM        | 20,00    |
| 36                                                  | Φωτιστικό σώμα , τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό βακελίτου με λαμπτήρα led 14 W | 72   | ATHE 8982.6.1.ΣΧ | TEM        | 16,00    |

| A/A                             | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                           | A.T. | Κωδικός Άρθρου   | Μον. Μετρ.     | Ποσότητα |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|
| [1]                             | [2]                                                                                                                                                                                                      | [3]  | [4]              | [5]            | [6]      |
| 37                              | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες TL-D , κατηγορίας A, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με πλαστικό κάλυμμα, προστασίας IP 44 στεγανό, ψευδοροφής ή οροφής ή αναρτημένο, επίμηκες, ισχύος 2 X 36 watt         | 73   | ATHE 8973.7.3.ΣΧ | TEM            | 11,00    |
| 38                              | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες TL-D , κατηγορίας A, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, στεγασμένων χώρων, με πλαστικό κάλυμμα,, ψευδοροφής ή οροφής ή αναρτημένο, τετραγωνο, ισχύος 4 X 18watt               | 74   | ATHE 8973.9.3.ΣΧ | TEM            | 4,00     |
| 39                              | Εσχάρες καλωδίων 50x100 γαλβαν.                                                                                                                                                                          | 75   | ATHE 8538.1.ΣΧ   | m              | 15,00    |
| 40                              | Πλαστικό κανάλι καλωδίων διαστάσεων 150 X 50 mm διμερές                                                                                                                                                  | 76   | ATHE 8740.2.ΣΧ   | m              | 20,00    |
| 41                              | Τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας αποθήκης                                                                                                                                                                   | 77   | ATHE 8841.4.4.ΣΧ | TEM            | 1,00     |
| 42                              | Τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Γενικού Πίνακα                                                                                                                                               | 78   | ATHE 8999.1.ΣΧ   | TEM            | 1,00     |
| 43                              | Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος .Τετραπολικό διατομής 4x10 mm <sup>2</sup>                                                                                                              | 79   | ATHE 8773.5.5.ΣΧ | m              | 100,00   |
| 44                              | Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 50X50 cm. βάθους 85 cm                                                                                            | 80   | ATHE 9307.2.ΣΧ   | TEM            | 6,00     |
| 45                              | Σωλήνωση πλαστική από PE CORRUGATED 6 atm δομημένη εσωτερικά και λεία εσωτερικά με οδηγό καλωδίων υπόγειας                                                                                               | 81   | ATHE 8042.5.5.ΣΧ | m              | 80,00    |
| 46                              | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνο 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | 82   | ATHE 8757.2.3.ΣΧ | m              | 80,00    |
| 47                              | Τηλεφωνικός κατανεμητής ΟΤΕ                                                                                                                                                                              | 83   | ATHE 8993.3.2.ΣΧ | TEM            | 1,00     |
| 48                              | Ράβδος γειώσεως χάλκινη, διαστάσεων Φ14x1500 mm                                                                                                                                                          | 84   | ATHE 9341.ΣΧ     | TEM            | 3,00     |
| 49                              | Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων/φωνής (DATA-VOICE) UTP 100 cateaon 6, 4 ζευγών.                                                                                                                              | 85   | ATHE 8766.5.6.ΣΧ | m              | 20,00    |
| 50                              | καλώδιο ομοαξονικό R-TV, 750M                                                                                                                                                                            | 86   | ATHE 8753.ΣΧ     | m              | 30,00    |
| 51                              | πρίζα ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως R-TV                                                                                                                                                                      | 87   | ATHE 8827.3.1.ΣΧ | TEM            | 2,00     |
| 52                              | Πρίζα DATA-VOICE 4 επαφών cat. 6 , με δύο υποδοχές λήψης RJ 45 , χωνευτή η ορατή με κυτίο                                                                                                                | 88   | ATHE 8827.2.3.ΣΧ | TEM            | 2,00     |
| 53                              | Κεραία τηλεοράσεως UHF, VHF μετά χαλύβδινου ιστού                                                                                                                                                        | 89   | ATHE 8993.2.5.ΣΧ | TEM            | 1,00     |
| 54                              | Ενισχυτής TV                                                                                                                                                                                             | 90   | ATHE 8993.2.6.ΣΧ | TEM            | 1,00     |
| 55                              | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη                                                                                                                          | 91   | NAOIK 20.05.01   | m <sup>3</sup> | 40,00    |
| 56                              | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων                                                                                                                                                 | 92   | NAOIK 20.10      | m <sup>3</sup> | 40,00    |
| 57                              | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg                                                                                                                                                     | 93   | ATHE 8201.1.2    | TEM            | 5,00     |
| 58                              | Πυροσβεστήρας CO <sub>2</sub> , ΦΟΡΗΤΟΣ τύπου CO γομώσεως 5 KG                                                                                                                                           | 94   | ATHE 8202.2.ΣΧ   | TEM            | 1,00     |
| 59                              | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, με 2 LED λαμπτήρες 8 W, προστασίας IP 42                                                                                                                                       | 95   | ATHE 8973.1B.ΣΧ  | TEM            | 8,00     |
| 60                              | Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό                                                                                                                                                                  | 96   | ATHE 8204.5.ΣΧ   | TEM            | 4,00     |
| 61                              | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση εξωτερικών ηλεκτρολογικών δικτύων                                                                                                                                          | 97   | ATHE 6107A.ΣΧ    | TEM            | 1,00     |
| <b>4.3. ΥΔΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b> |                                                                                                                                                                                                          |      |                  |                |          |
| 1                               | Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης -κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ15/2,8 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. | 98   | ATHE 8036.1.2.ΣΧ | m              | 120,00   |
| 2                               | Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης -κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ20/3,4 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. | 99   | ATHE 8036.1.3.ΣΧ | m              | 30,00    |
| 3                               | Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης -κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ25/4,2 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής                            | 100  | ATHE 8036.1.4.ΣΧ | m              | 30,00    |
| 4                               | Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης -κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ32/5,4 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής                            | 101  | ATHE 8036.1.ΣΧ   | m              | 40,00    |
| 5                               | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins                                                                                                                                                    | 102  | ATHE 8036.3      | m              | 25,00    |
| 6                               | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/4" με ραφή                                                                                                                                                               | 103  | ATHE 8036.6.7.ΣΧ | m              | 30,00    |
| 7                               | Θερμική μονωση σωληνων απο ευκαμπτο καουτσουκ Φ16 X 9 mm                                                                                                                                                 | 104  | ATHE 8691.1.ΣΧ   | m              | 60,00    |
| 8                               | Θερμική μονωση σωληνων απο ευκαμπτο καουτσουκ Φ22 X 9 mm                                                                                                                                                 | 105  | ATHE 8691.2.ΣΧ   | m              | 10,00    |
| 9                               | Θερμική μονωση σωληνων απο ευκαμπτο καουτσουκ Φ28 X 9 mm                                                                                                                                                 | 106  | ATHE 8691.3.ΣΧ   | m              | 10,00    |
| 10                              | Θερμική μονωση σωληνων απο ευκαμπτο καουτσουκ Φ35 X 9 mm                                                                                                                                                 | 107  | ATHE 8691.4.ΣΧ   | m              | 10,00    |
| 11                              | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 40 mm                                                                                                | 108  | ATHE 8042.1.2.ΣΧ | m              | 20,00    |
| 12                              | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 50 mm                                                                                                | 109  | ATHE 8042.1.3.ΣΧ | m              | 25,00    |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                    | A.T. | Κωδικός Άρθρου    | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|----------|
| [1] | [2]                                                                                                                                                                                               | [3]  | [4]               | [5]        | [6]      |
| 13  | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 75 mm                                                                                         | 110  | ATHE 8042.1.5.ΣΧ  | m          | 80,00    |
| 14  | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 100 mm                                                                                        | 111  | ATHE 8042.1.7.ΣΧ  | m          | 60,00    |
| 15  | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534 διαμέτρου 125 mm                                                                                         | 112  | ATHE 8042.1.9.ΣΧ  | m          | 8,00     |
| 16  | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534 διαμέτρου 140 mm                                                                                         | 113  | ATHE 8042.1.10.ΣΧ | m          | 3,00     |
| 17  | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534 διαμέτρου 140 mm                                                                                         | 114  | ATHE 8042.1.11.ΣΧ | m          | 4,00     |
| 18  | Σφαιρική βαννα Ball Valve ορειχαλκινή 1/2"                                                                                                                                                        | 115  | ATHE 8106.1.ΣΧ    | TEM        | 32,00    |
| 19  | Σφαιρική βαννα Ball Valve ορειχαλκινή 3/4"                                                                                                                                                        | 116  | ATHE 8106.2.ΣΧ    | TEM        | 4,00     |
| 20  | Σφαιρική βαννα Ball Valve ορειχαλκινή 1"                                                                                                                                                          | 117  | ATHE 8106.3.ΣΧ    | TEM        | 6,00     |
| 21  | Σφαιρική βαννα Ball Valve ορειχαλκινή 1 1/4"                                                                                                                                                      | 118  | ATHE 8106.4.ΣΧ    | TEM        | 4,00     |
| 22  | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά                                                                                                                                                                     | 119  | ATHE 8072.ΣΧ      | kg         | 12,00    |
| 23  | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από σκυρόδεμα, διαστ. 30X40 cm βάθους από 0,50 έως 1,0 m                                                                                                  | 120  | ATHE 8066.2.1A.ΣΧ | TEM        | 8,00     |
| 24  | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από σκυρόδεμα, διαστ. 25X20 cm βάθους από 0,50 έως 1,0 m                                                                                                  | 121  | ATHE 8066.2.1.ΣΧ  | TEM        | 4,00     |
| 25  | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από σκυρόδεμα, διαστ. 50 X 60 cm , βάθους από 0,50 έως 1,0 m                                                                                              | 122  | ATHE 8066.2.2.ΣΧ  | TEM        | 1,00     |
| 26  | Μηχανοσφίφνας πλαστικός PVC ,πίεσεως 6 ATM, διαμέτρου Φ 14 cm                                                                                                                                     | 123  | ATHE 8045.1.3.ΣΧ  | TEM        | 1,00     |
| 27  | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμ. 100 mm                                                                                                                                                      | 124  | ATHE 8054.8.ΣΧ    | TEM        | 12,00    |
| 28  | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα Φ 10 cm και τάπα καθαρισμού.                                                                                                                                    | 125  | ATHE 8046.2.ΣΧ    | TEM        | 9,00     |
| 29  | Υδρορροή από γαλβανισμένη πάχους 0,60 έως 0,80 mm- Φ125μμ                                                                                                                                         | 126  | ATHE 8063.3.ΣΧ    | kg         | 60,00    |
| 30  | Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές                                                                                                                                                      | 127  | ATHE 8052.1.ΣΧ    | kg         | 10,00    |
| 31  | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος 1/2"                                                                                                                                      | 128  | ATHE 8138.1.ΣΧ    | TEM        | 5,00     |
| 32  | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοποθετημένος Επί νιπτήρα                                                       | 129  | ATHE 8141.2.2.ΣΧ  | TEM        | 1,00     |
| 33  | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοποθετημένος σε λουτήρα ή λεκάνη                                               | 130  | ATHE 8141.4.3.ΣΧ  | TEM        | 1,00     |
| 34  | Νιπτήρας πορσελάνης ρηχός, ειδικού τύπου, κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) διαστάσεων (περίπου) 65 X 60 cm                                                                          | 131  | ATHE 8160.ΣΧ      | TEM        | 1,00     |
| 35  | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ανακλινόμενος διαστ 60 X 70 cm                                                                             | 132  | ATHE 8168.3.ΣΧ    | TEM        | 1,00     |
| 36  | Λαβή τοίχου σταθερή, για WC ΑΜΕΑ, σε ορθή γωνία ύψους 80 cm και πλάτους 60 cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από πολυαμίδιο                                                                  | 133  | ATHE 8176.1.ΣΧ    | TEM        | 1,00     |
| 37  | Λαβή τοίχου σταθερή, με πετσετοκρεμάστρα, για WC ΑΜΕΑ, μήκους 80 cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από πολυαμίδιο                                                                            | 134  | ATHE 8176.2.ΣΧ    | TEM        | 1,00     |
| 38  | Λαβή τοίχου ανακλινόμενη, με χαρτοθήκη, για WC ΑΜΕΑ, μήκους 80 cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από πολυαμίδιο                                                                              | 135  | ATHE 8176.3.ΣΧ    | TEM        | 1,00     |
| 39  | Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης , ειδικού τύπου, κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)                                                                                                   | 136  | ATHE 8160.A.ΣΧ    | TEM        | 1,00     |
| 40  | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins                                                                                          | 137  | ATHE 8141.3.2     | TEM        | 1,00     |
| 41  | Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική διπλή                                                                                                                                          | 138  | ATHE N8176.2.2    | TEM        | 3,00     |
| 42  | Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm                                                                                                                                               | 139  | ATHE 8171.1       | TEM        | 3,00     |
| 43  | Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm                                                                                                                                                 | 140  | ATHE 8178.2.1     | TEM        | 8,00     |
| 44  | BOILER τριπλής ενεργειας 800 λίτρων με την ηλεκτρική αντίσταση 12kw και την σερπατίνα ηλεκτών , συμπεριλαμβάνονται και οι σωληνώσεις χαλκού και τα εξαρτήματα σύνδεσης με τους ηλεκτούς συλλέκτες | 141  | ATHE 8258.2.2.ΣΧ  | TEM        | 1,00     |
| 45  | Ηλιακός συλλέκτης 2,10 m2, επιλεκτικός , τοποθετημένος στην στέγη                                                                                                                                 | 142  | ATHE 8258.2.3.ΣΧ  | TEM        | 8,00     |
| 46  | Νιπτήρας πορσελάνης ) διαστάσεων 45 X 55 cm                                                                                                                                                       | 143  | ATHE 8160.1.ΣΧ    | TEM        | 11,00    |
| 47  | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη με το δοχείο χαμηλής πίεσης με το καλυμμα.                                                                                                                     | 144  | ATHE 8151.4.ΣΧ    | TEM        | 7,00     |
| 48  | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος.                                                                                                                       | 145  | ATHE 8141.6.ΣΧ    | TEM        | 7,00     |
| 49  | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για ντους σταθερής κεφαλής                                                                                            | 146  | ATHE 8141.5.ΣΧ    | TEM        | 15,00    |
| 50  | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων {40 X 60 }cm                                                                                                                                     | 147  | ATHE 8168.1.ΣΧ    | TEM        | 10,00    |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A                                        | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                                                                        | A.T. | Κωδικός Άρθρου    | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|----------|
| [1]                                        | [2]                                                                                                                                                                                                                                                                   | [3]  | [4]               | [5]        | [6]      |
| 51                                         | Στεγνωτήρας χεριών                                                                                                                                                                                                                                                    | 148  | ΗΛΜ 25.ΣΧΕΤ       | TEM        | 7,00     |
| 52                                         | Πιεστικό συγκρότημα πλήρες, αυτόματο με συλλέκτη, όργανα αυτοματισμού παροχής 1,50m <sup>3</sup> πλήρως εγκατεστημένο .περιλαμβανομένων των συλλεκτών των δικλείδων διακοπής και αντεπιστροφής και των φίλτρων, δοχείο διαστολής κλπ. και την δεξαμενή νερού 2000 λίτ | 149  | ΑΤΗΕ 8223.1.ΣΧ    | TEM        | 1,00     |
| <b>5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |            |          |
| 1                                          | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm                                                                                                                                                                                                   | 150  | ΝΑΟΙΚ 73.34.02    | m2         | 160,00   |
| 2                                          | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm                                                                                                                                                                                                | 151  | ΝΑΟΙΚ 73.33.02    | m2         | 135,00   |
| 3                                          | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2                                                                                                                                                                                              | 152  | ΝΑΟΙΚ 75.11.02    | MM         | 13,60    |
| 4                                          | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια                                                                                                                                                                                                                           | 153  | ΝΑΟΙΚ 73.35       | MM         | 61,70    |
| 5                                          | Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich                                                                                                                                                                                                                                | 154  | ΝΑΟΙΚ 72.80       | m2         | 51,04    |
| 6                                          | Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης                                                                                                                                                                             | 155  | ΝΑΟΙΚ 72.65       | m2         | 20,35    |
| 7                                          | Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)                                                                                                                                                                                     | 156  | ΝΑΟΙΚ 76.22.01    | m2         | 18,80    |
| 8                                          | Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm                                                                                                                                                                                                        | 157  | ΝΑΟΙΚ 74.90.01    | MM         | 20,00    |
| 9                                          | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm                                                                                                                                                     | 158  | ΝΑΟΙΚ 73.37.01    | m2         | 10,00    |
| 10                                         | Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)                                                                                                                                               | 159  | ΝΑΟΙΚ 79.81       | m2         | 475,00   |
| 11                                         | Επίστρωση επιφάνειας στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15mm                                                                                                                                                                                                        | 160  | ΝΑΟΙΚ 73.96.13.ΣΧ | m2         | 2.550,00 |
| 12                                         | Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστοσυνθετικού ταπητα, πάχους 2,5-3mm                                                                                                                                                                                                      | 161  | ΝΑΟΙΚ 73.96.12.ΣΧ | m2         | 475,00   |
| 13                                         | Επίστρωση με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο (ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ)                                                                                                                                                                                                              | 162  | ΝΑΟΙΚ 73.96.15.ΣΧ | m2         | 800,00   |
| 14                                         | Κράσπεδο στίβου                                                                                                                                                                                                                                                       | 163  | ΝΑΟΙΚ 7396.1.ΣΧ   | μ          | 35,00    |
| 15                                         | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.                       | 164  | ΝΑΟΙΚ 77.81.01    | m2         | 282,00   |
| 16                                         | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως                                     | 165  | ΝΑΟΙΚ 77.80.01    | m2         | 120,00   |
| 17                                         | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.                                                            | 166  | ΝΑΟΙΚ 77.80.02    | m2         | 550,00   |
| 18                                         | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας                                                                                                              | 167  | ΝΑΟΙΚ 77.84.02    | m2         | 15,00    |
| 19                                         | Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης                                                                                                  | 168  | ΝΑΟΙΚ 77.20.01    | m2         | 115,00   |
| 20                                         | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου                                                                                                                                                          | 169  | ΝΑΟΙΚ 77.55       | m2         | 235,00   |
| 21                                         | Ασφαλτική προεπάλειψη                                                                                                                                                                                                                                                 | 170  | ΝΑΟΔΟ Δ03         | m2         | 2.550,00 |
| 22                                         | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη                                                                                                                                                                                                                                       | 171  | ΝΑΟΔΟ Δ04         | m2         | 2.550,00 |
| 23                                         | Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m                                                                                                                                                                                              | 172  | ΝΑΟΔΟ Δ07         | m2         | 2.550,00 |
| 24                                         | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,035 m με χρήση κοινής ασφάλτου                                                                                                                                                                                    | 173  | ΝΑΟΔΟ Δ8.1.ΣΧ     | m2         | 2.550,00 |
| <b>6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |            |          |
| 1                                          | Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα                                                                                                                                                                                                                 | 174  | ΝΑΟΙΚ 56.24       | m2         | 5,00     |
| 2                                          | Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα                                                                                                                                                                                                                          | 175  | ΝΑΟΙΚ 56.23       | m2         | 2,00     |
| 3                                          | Πάγκος από άκαυστη μορμάρια ενδεικτικού τύπου DUROPAL                                                                                                                                                                                                                 | 176  | ΝΑΟΙΚ 56.21       | m2         | 4,00     |
| 4                                          | Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"                                                                                                                                                                                                                   | 177  | ΝΑΟΙΚ 64.16.01    | m          | 74,40    |
| 5                                          | Κουφώματα ανακλινόμενα αλουμινίου με θερμοδιακοπή από υαλονεαχιμένο πολυαμίδιο πλαχούς τουλάχιστον 24 mm στην κάσα, συντελεστής στο πλαίσιο Uf =2,70 W/M2k, η στεγάνωση θα γίνεται με ελαστικά EPDM, διαφόρων διαστάσεων (τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή)        | 178  | ΝΑΟΙΚ 65.1.1.ΣΧ   | m2         | 7,50     |
| 6                                          | Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες                                                                                                                                                                                                                              | 179  | ΝΑΟΙΚ 65.41       | kg         | 500,00   |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A                         | Είδος Εργασιών                                                                         | A.T. | Κωδικός Άρθρου    | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|----------|
| [1]                         | [2]                                                                                    | [3]  | [4]               | [5]        | [6]      |
| 7                           | Θύρες τύπου service                                                                    | 180  | ΝΑΟΙΚ 65.41.01.ΣΧ | μ2         | 8,20     |
| 8                           | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο             | 181  | ΝΑΥΔΡ 11.02.04    | kg         | 300,00   |
| 9                           | Κινητές σίτες αερισμού                                                                 | 182  | ΝΑΟΙΚ 65.25       | m2         | 21,67    |
| 10                          | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm             | 183  | ΝΑΟΙΚ 61.05       | kg         | 350,00   |
| 11                          | Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | 184  | ΝΑΟΙΚ 64.01.01    | kg         | 1.615,00 |
| <b>7. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b> |                                                                                        |      |                   |            |          |
| 1                           | Πινακίδες γηπέδου                                                                      | 185  | ΝΑΟΔΟ Α1.1.ΣΧ     | TEM        | 2,00     |
| 2                           | Πληροφοριακές πινακίδες                                                                | 186  | ΝΑΟΔΟ Α1.2.ΣΧ     | TEM        | 6,00     |
| 3                           | Αντικατάσταση ταμπλό μπασκέτας με στεφάνη και δίχτυ πλήρης.                            | 187  | ΝΑΟΔΟ Α1.3.ΣΧ     | TEM        | 2,00     |
| 4                           | Βαλβίδα σφαιροβολίας και Αναστολέας σφαιροβολίας - Αγώνων                              | 188  | ΝΑΟΔΟ Α1.4.ΣΧ     | TEM        | 1,00     |
| 5                           | Βαλβίδα σφυροβολίας – δισκοβολίας                                                      | 189  | ΝΑΟΔΟ Α1.5.ΣΧ     | TEM        | 1,00     |
| 6                           | Βαλβίδα άλματος εις μήκος – τριπλούν                                                   | 190  | ΝΑΟΔΟ Α\1.6.ΣΧ    | TEM        | 2,00     |

Συντάχθηκε

Ρούση Πηνελόπη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ελέγχθηκε  
Η Αν. Προϊσταμένη  
Τμήματος Έργων & Συντήρησης Υποδομών

Πατρινοúδη Θεοδώρα  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρήθηκε  
Ο αν. Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου



Βάσσας Αθανάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.